

NYT SE TULEE.

ULKOKÄYTTÖÖN
HYVÄKSYTTY
KATERUUVI.



KRUUNUSTA SEN TUNNISTAA

KINGI® KATERUUVI

Tähän saakka käytetyt kateruuvit eivät täytä teräskatteen kiinnikkeelle asetettuja vaatimuksia. Nyt markkinoille tulee KINGI® kateruuvi, jonka korroosiokestävyys täyttää samat vaatimukset kuin markkinoiden parhaat teräskatteet. Sen loistavat ominaisuudet ovat huolellisen tuotekehityksen tulosta.



PYÖRISTETTY KULMAT
Radialco-muotoilu takaa riittävän pinnoitepaksuuden myös kulutukselle alttiissa kulmissa.



3-KERROSPINNOITE
Durabl3-pinnoite kestää asennuksen aiheuttamaa mekaanista rasitusta ja suojaa ruuvia ruostumiselta. Pinnoitteen IPR-oikeudet on suojattu kansainvälisesti.



KRUUNUKANTA
CrownD-muotoilun ansiosta vesi valuu ruuvin kannasta vähentäen korroosioriskiä. Kruunukanta on yhteisömallisuojattu EU-maissa.



KORKEAMPI KANTA
CrownD-muotoiltu kanta istuu erittäin hyvin asennustukkaan ja takaa vakaan asennettavuuden.



PIKAKÄRKI
FastFX-pikakärki™ porautuu nopeasti myös limitetyn teräskatteen läpi ja juuri haluttuun kohtaan, peltiä naarmuttamatta.



C3-HYVÄKSYTTY
Soveltuu teräskatteen kiinnittämiseen kaikkialla Suomessa ja on ainoa kaupunki- ja teollisuusilmastorasitusluokkaan C3-hyväksytty hiiliteräskateruuvi.



Hyvin lievä ilmastorasitus
RASITUSLUOKKA C1
Kuivat sisätilat.



Lievä ilmastorasitus
RASITUSLUOKKA C2
Lämmittämättömät sisätilat, kuiva ja puhdas ulkoilma sekä maaseutuilmast.



Kohtalainen ilmastorasitus
RASITUSLUOKKA C3
Kaupunki- ja teollisuusilmasto, jossa kohtalainen rikkidioksidikuormitus. Rannikot, joissa alhainen suolapitoisuus. Sisällä tuotantotilat, joissa korkea kosteus ja epäpuhtauksia ilmassa.

AINOA MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KATERUUVI

Voimakkaat vuodenaikojen vaihtelut ja erilaiset säät asettavat kovat vaatimukset katolle, jonka tärkein tehtävä on suojata rakennusta. Suomen suosituin kate, teräskate, on suunniteltu kestämään haastavia ilmasto-oloja. Kateruuvilla on iso merkitys koko katon ja koko rakennuksen kestävyydelle.

Rakennusmääräysten mukaan kateruuvien tulee vastata korroosiokestävyydeltään kiinnitettävää materiaalia eli teräskatetta. KINGI® kateruuvi on ainoa maalattu hiiliteräskuuvi, joka on hyväksytty käytettäväksi kaupunki- ja teollisuusilmastoissa ilmastorasitusluokassa C3.



AINOA HYVÄKSYTTY KORROOSIO-KESTÄVYYS

KINGI® kateruuvien kestävyydelle on asetettu erittäin kovat vaatimukset. Se on tehty kestämään ilmastorasitusta sekä teräskatteen asennuksen aiheuttamaa mekaanista rasitusta. Durabl3-pinnoitteen korroosiokestävyys on markkinoiden paras ja CrownD-muotoilun ansiosta vesi valuu pois kateruuvin kannasta, mikä vähentää ruostumisen riskiä.



ÄLYKÄS MUOTOILU, TEHOKAS ASENNUS

KINGI® kateruuvien älykäs muotoilu takaa tehokkaan asennuksen. Kruunukannan muotoilu takaa asennusistukalle tiukan ja pitävän otteen ruuvien kannasta ja FastFX-pikakärki™ porautuu erittäin nopeasti myös limitetyn teräskatteen läpi. Kannan ja kärjen ansiosta KINGI® kateruuvi porautuu täsmällisesti juuri haluttuun kohtaan, katepeltiä naarmuttamatta. Tällöin vältetään ruuvien aiheuttamien naarmujen maalaukselta. Kerralla valmis asennus säästää aikaa ja rahaa, ja varmistaa teräskatteen laadun.



TERÄSKATTEEN ELINIKÄINEN KIINNITYS

KINGI® kateruuvi on suunniteltu toimimaan yhdessä markkinoiden parhaiden teräskatteiden kanssa, jotta teräskatteen elinikä on mahdollisimman huoleton ja pitkä. KINGI® on ainoa kateruuvi, joka kestää ruostumatta yhtä pitkään kuin markkinoiden parhaat teräskatteet. KINGI® kateruuvi on kustannustehokas, sillä se poistaa kateruuvien vaihtotarpeen ja pidentää teräskaton elinikää.





Valtuutetut asentajat ja jälleenmyyjät tunnistaa Kingin sinetistä.



Varmennettu käyttöseloste TRY-118-2012

Hyväksytty käytettäväksi standardin SFS-EN ISO 12944-2 mukaisissa ilmastorasitusluokissa C1–C3. KINGI® kateruuvi on ainoa hiiliteräs-kateruuvi, jolla on Teräsrakenneyhdistyksen myöntämä Varmennettu Käyttöseloste (VKS) ilmastorasitusluokkaan C3, johon kuuluu 80% Suomen rakennuskohteista.



Iso 9001 -laatu järjestelmä

Koko valmistusketju on ISO 9001 –laatusertifioitu. Tuotteen laadunvarmistus tehdään standardin SFS-EN ISO 3269 mukaan. Laatua seurataan säännöllisesti ulkopuolisen tutkimuslaitoksen tekemissä laatu testeissä.



Takuut

20 vuoden ulkonäkö- ja ruostumattomuustakuu
30 vuoden vuotamattomuustakuu
50 vuoden poikkiruostumattomuustakuu

Valmistaja

Kingi Oy

Tuotetiedot

Ruuvien materiaali	C1022	Karkaistu hiiliteräs antaa ruuville lujuuden ja kovuuden.
Sähkösinkitys	12 µm	Suojaa ruuvia maalivaurioiden sattuessa.
Esikäsitteily	Silaani	Varmistaa maalin tartunnan ja korroosiokestävyyden.
Pohjamaali	Epoksi polyesteri, 60 µm	Sisältää tartuntaa parantavia ja korroosiota hidastavia komponentteja.
Pintamaali	Polyesteri, 60 µm	Rakennusten julkisivuun kehitetty maali viimeistelee korroosiokestävyyden.
Ruuvien kanta	CrownD-kruunukanta	Istuu erittäin hyvin asennusistukkaan ja mahdollistaa vakaan asennettavuuden. Mahdollistaa veden valumisen kuppiosasta vähentäen korroosioriskiä.
Aluslaatan metalliosa	Alumiini 5052 H32	Varmistaa mekaanisen kestävyys ja korroosiokestävyyden vaikeissakin olosuhteissa.
Aluslaatan tiivisteosa	EPDM 2,5 mm, 70 Shore A	Optimoitu hyvän asennettavuuden, varman tiiviyden ja pitkän elinkaaren maksimoimiseksi.
Ruuvien kärki	FastFX-pikakärki™	Pikakärjessä yhdistyvät porakärjen hyvä porautuvuus ja pitkäaikaispysyvyys alustassa sekä piikkikärjen paikallaanpysyvyys ja vähäinen lastuminen asennettaessa.

Pakkaustiedot

Ruuvien koko	4.8 x 25
Myyntipakkaus	250 ruuvia
Tukkupakkaus	3000 ruuvia
Euro lava	60 tukkupakkausta, yhteensä 180 000 ruuvia
Minimitoimituserä	1 lava / väri

Varastovärit



Kysy myös tilausvärejä.



KRUUNUSTA SEN TUNNISTAA

✉ Ilveskaari 12, 01900 Nurmijärvi

☎ 0400 154 888

✉ kingi@kingi.fi

www.kingi.fi

